

DK-300H



Pojemność: 3,2 L
 Moc ultradźwięków: 120W
 Częstotliwość ultradźwięków: 40KHz
 Moc grzewcza: 100W
 Tryb sterowania: Sterowanie mechaniczne
 Rozmiar zbiornika (mm) 240 x 140 x 100
 Całkowity rozmiar (mm) 270 x 170 x 240
 Napięcie: AC 220 ~ 240 V, 50 Hz
 AC 100 ~ 120 V, 60 Hz
 Kosz czyszczący: Tak
 Zakres czasu (Min) 0 ~ 20
 Zakres temperatury (° C) 20 ~ 80
 Nr kat. 210020

DK-600H



Pojemność: 6,5 L
 Moc ultradźwięków: 180 W
 Częstotliwość ultradźwięków: 40KHz
 Moc grzewcza: 300W
 Tryb sterowania: Sterowanie mechaniczne
 Rozmiar zbiornika (mm): 300 x 155 x 150
 Całkowity rozmiar (mm): 330 x 180 x 330
 Napięcie: AC 220 ~ 240 V, 50 Hz
 AC 100 ~ 120 V, 60 Hz
 Kosz czyszczący Tak
 Zakres czasu (Min): 0 ~ 20
 Zakres temperatury (° C): 20 ~ 80
 Nr kat. 210021

DK-1000H



Pojemność: 10 L
 Moc ultradźwięków: 240W
 Częstotliwość ultradźwięków: 40KHz
 Moc grzewcza: 300W
 Tryb sterowania: Sterowanie mechaniczne
 Rozmiar zbiornika (mm) 300 x 240 x 150
 Całkowity rozmiar (mm) 330 x 270 x 330
 Napięcie: AC 220 ~ 240 V, 50 Hz
 AC 100 ~ 120 V, 60 Hz
 Kosz czyszczący Tak
 Zakres czasu (Min): 0 ~ 20
 Zakres temperatury (° C): 20 ~ 80
 Nr kat. 210022



DK-1400H

Pojemność: 14 L
 Moc ultradźwięków: 240W
 Częstotliwość ultradźwięków: 40KHz
 Moc grzewcza: 400W
 Tryb sterowania: Sterowanie mechaniczne
 Rozmiar zbiornika (mm) 300 x 240 x 200
 Całkowity rozmiar (mm) 330 x 270 x 380
 Napięcie: AC 220 ~ 240 V, 50 Hz
 AC 100 ~ 120 V, 60 Hz
 Kosz czyszczący Tak
 Zakres czasu (Min): 0 ~ 20
 Zakres temperatury (° C): 20 ~ 80
 Nr kat. 210023

DK-1500H

Pojemność: 15 L
 Moc ultradźwięków: 360W
 Częstotliwość ultradźwięków: 40KHz
 Moc grzewcza: 400W
 Tryb sterowania: Sterowanie mechaniczne
 Rozmiar zbiornika (mm) 330 x 300 x 150
 Całkowity rozmiar (mm) 360 x 330 x 330
 Napięcie: AC 220 ~ 240 V, 50 Hz
 AC 100 ~ 120 V, 60 Hz
 Kosz czyszczący: Tak
 Zakres czasu (Min) 0 ~ 20
 Zakres temperatury (° C) 20 ~ 80
 Nr kat. 210024

