

QUICK 707D+ stacja lutownicza HOT-AIR Nr kat. 212904

QUICK 708D+ stacja lutownicza HOT-AIR Nr kat. 212905


QUICK 709D+ stacja lutownicza HOT-AIR Nr kat. 212906



Cechy:

- Duża moc, natychmiastowe nagrzewanie, duża pojemność cieplna, wysoka wydajność.
- Cyfrowa kalibracja temperatury.
- Model 2 w 1, wszechstronne zastosowanie i zaoszczędzenie miejsca.
- Wydajny silnik bezszczotkowy z płynną regulacją.
- Metalowa, wytrzymała, niskonapięciowa grzałka z możliwością wymiany grotą.
- Inteligentny system „auto uśpienia”, oszczędza energię i wydłuża żywotność elementów grzewczych.
- Metalowy uchwyt na kolbę z czyścikiem do grotą.
- Ergonomiczny, lekki i wygodny w użyciu uchwyt.

Standardowe akcesoria:



Specyfikacja:

Model	707D+	708D+	709D+
Moc	800W (lutownica 70W)	700W (lutownica 70W)	1350W (lutownica 70W)
Wyświetlacz	LCD	LCD	LCD
Napięcie robocze	220V AC	220V AC	220V AC
Zakres temperatury (lutownica)	100~480°C	100~480°C	100~480°C
Zakres temperatury (HOT AIR)	100~500°C	100~500°C	100~500°C
Stabilizacja temperatury (lutownica)	±2°C	±2°C	±2°C
Stabilizacja temperatury(HOT AIR)	±5°C	±5°C	±5°C
Przepływ powietrza	30 L/min (Max)	40 L/min (Max)	50 L/min (Max)
Zakres przyływu powietrza	10~100 Class	1~100 Class	1~100 Class
Temperatura otoczenia	0~40°C	0~40°C	0~40°C
Napięcie grot-uziemia	<2mV	<2mV	<2mV
Rezystancja grot-uziemia	<2Ω	<2Ω	<2Ω
Grot lutownicze	Seria 960		
Całkowite wymiary	98 x 170 x 151 (mm)	180 x 210 x 131 (mm)	180 x 210 x 131 (mm)
Waga	Okolo 2.6 kg	Okolo 3.3 kg	Okolo 3.3 kg

