

## SCATOLLO 5W CCT



|                    |                      |                     |                         |
|--------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|
| Moc                | <b>5 W</b>           | Napięcie            | <b>230 V</b>            |
| Strumień świetlny* | <b>650 lm (360°)</b> | Temperatura barwowa | <b>3000/4000/6000 K</b> |
| Barwa światła      | <b>CCT</b>           | Kąt rozsyłu światła | <b>180 °</b>            |
| Klasa szczelności  | <b>IP54</b>          |                     |                         |



 Instrukcja obsługi



 Deklaracja zgodności

## Dane techniczne:

|                             |                                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|
| Kod                         | SLI003036CCT_PW                                     |
| Moc                         | 5 W                                                 |
| Prąd                        | 35 mA                                               |
| Napięcie                    | 230 V                                               |
| Zużycie energii             | 5 kWh/1000h                                         |
| Częstotliwość               | 50 Hz                                               |
| Klasa ochronności PP        | II                                                  |
| Współczynnik mocy           | 0.5                                                 |
| Strumień świetlny użytkowy* | 650 lm (360°)                                       |
| Strumień świetlny**         | 400 lm (360°)                                       |
| Skuteczność świetlna        | 130 lm/W                                            |
| Temperatura barwowa         | 3000/4000/6000 K                                    |
| Barwa światła               | CCT                                                 |
| Kąt rozsyłu światła         | 180 °                                               |
| RA                          | 80                                                  |
| Zawiera źródło              | +                                                   |
| Możliwość ściemniania       | NIE                                                 |
| Zakres temperatur pracy     | -20/+40 °                                           |
| Trwałość                    | 17000 h                                             |
| Materiał obudowy            | PLASTIC                                             |
| Klasa szczelności           | IP54                                                |
| Kolor                       | CZARNY                                              |
| Wymiary (AxBxC)             | 100x100x75 mm                                       |
| Do użytku                   | WEWNĄTRZ,ZEWNĄTRZ                                   |
| Sposób montażu              | NATYNKOWY                                           |
| Zastosowanie                | INT/EXT                                             |
| Made in                     | PRC                                                 |
| Inne                        | Funkcja zmiany barwy światła<br>3000K/4000K/6000K , |



\*dotyczy zastosowanego źródła LED. \*\*Strumień świetlny oprawy