

## FLORI LIGERO 6W



|                    |                      |                     |               |
|--------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| Moc                | <b>6 W</b>           | Napięcie            | <b>230 V</b>  |
| Strumień świetlny* | <b>600 lm (360°)</b> | Temperatura barwowa | <b>3000 K</b> |
| Barwa światła      | <b>WW</b>            | Kąt rozsyłu światła | <b>40 °</b>   |
| Klasa szczelności  | <b>IP65</b>          |                     |               |



Dowiedz się więcej na dedykowanej stronie produktu 




 Instrukcja obsługi



 Deklaracja zgodności

Dane techniczne:

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Kod                         | SLI012017WW_PW           |
| Moc                         | 6 W                      |
| Prąd                        | 45 mA                    |
| Napięcie                    | 230 V                    |
| Zużycie energii             | 6 kWh/1000h              |
| Częstotliwość               | 50 Hz                    |
| Klasa ochronności PP        | II                       |
| Współczynnik mocy           | 0.5                      |
| Strumień świetlny użytkowy* | 600 lm (360°)            |
| Strumień świetlny**         | 480 lm (360°)            |
| Skuteczność świetlna        | 100 lm/W                 |
| Temperatura barwowa         | 3000 K                   |
| Barwa światła               | WW                       |
| Kąt rozsyłu światła         | 40 °                     |
| RA                          | 80                       |
| Zawiera źródło              | +                        |
| Możliwość ściemniania       | NIE                      |
| Zakres temperatur pracy     | -20/+40 °                |
| Trwałość                    | 17000 h                  |
| Materiał obudowy            | PLASTIC                  |
| Klasa szczelności           | IP65                     |
| Kolor                       | CZARNY                   |
| Wymiary (AxBxC)             | 53x77mm + 145mm spike mm |
| Do użytku                   | WEWNĄTRZ,ZEWNĄTRZ        |
| Sposób montażu              | GRUNTOWY                 |
| Zastosowanie                | INT/EXT                  |
| Made in                     | PRC                      |



\*dotyczy zastosowanego źródła LED. \*\*Strumień świetlny oprawy