


## NOCTIS LUX 3 30W naświetlacz



Moc **30 W**  
Strumień świetlny\* **2900 lm (120°)**  
Kąt rozsyłu światła **100 °**  
Klasa szczelności **IP65**

Napięcie **230 V**  
Barwa światła **CW**  
IK **07**



Dowiedz się więcej na dedykowanej stronie produktu 



 Deklaracja zgodności



 Plik fotometryczny

Dane techniczne:

Kod	SLI029050CW_PW
Moc	30 W
Prąd	130 mA
Napięcie	230 V
Klasa energetyczna	E
Zużycie energii	30 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochronności PP	I
Zasilacz w komplecie	+
Współczynnik mocy	0.9
Strumień świetlny użytkowy*	2900 lm (120°)
Strumień świetlny**	2900 lm (360°)
Skuteczność świetlna	97 lm/W
Barwa światła	CW
Kąt rozsyłu światła	100 °
RA	>70
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	-
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Trwałość	17000 h
Materiał obudowy	ALUMINIUM, GLASS
IK	07
Klasa szczelności	IP65
Kolor	CZARNY
Wymiary (AxBxC)	150x110x27 mm
Waga	0.349 kg
Do użytku	ZEW
Sposób montażu	NATYNKOWY
Zastosowanie	EXT
Made in	PRC



\*dotyczy zastosowanego źródła LED. \*\*Strumień świetlny oprawy