

NOCTIS LUX 3 NAŚWIETLACZ 50W WW 230V IP44 180X215X53MM CZARNY CZUJNIK RUCHU PIR

Moc	50 W	Napięcie	230 V
Strumień świetlny*	4300 lm (120°)	Temperatura barwowa	3000 K
Barwa światła	WW	Kąt rozsyłu światła	100 °
IK	07	Klasa szczelności	IP44



Plik fotometryczny

Dane techniczne:

Kod	SLI029051WW_CZUJNIK_PW
Moc	50 W
Prąd	220 mA
Napięcie	230 V
Klasa energetyczna	F
Zużycie energii	50 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochrony PP	I
Zasilacz w komplecie	+
Współczynnik mocy	0.9
Strumień świetlny użytkowy*	4300 lm (120°)
Strumień świetlny**	4300 lm (360°)
Skuteczność świetlna	86 lm/W
Temperatura barwowa	3000 K
Barwa światła	WW
Kąt rozsyłu światła	100 °
RA	>70
Jednolitość barw SDCM max	5
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Trwałość	17000 h
Materiał obudowy	ALUMINIUM, GLASS
IK	07
Klasa szczelności	IP44
Kolor	CZARNY
Wymiary (AxBxC)	180x215x53 mm
Waga	0.579 kg
Do użytku	ZEW
Sposób montażu	NATYNKOWY
Zastosowanie	EXT
Made in	PRC



*dotyczy zastosowanego źródła LED, **Strumień świetlny oprawy