


## NOCTIS LUX 3 20W naświetlacz



CE

Moc	<b>20 W</b>	Napięcie	<b>230 V</b>
Strumień świetlny*	<b>2000 lm (120°)</b>	Barwa światła	<b>NW</b>
Kąt rozsyłu światła	<b>100 °</b>	IK	<b>07</b>
Klasa szczelności	<b>IP65</b>		



Dowiedz się więcej na dedykowanej stronie produktu 



 Deklaracja zgodności



 Plik fotometryczny

Dane techniczne:

Kod	SLI029053NW_PW
Moc	20 W
Prąd	90 mA
Napięcie	230 V
Klasa energetyczna	E
Zużycie energii	20 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochronności PP	I
Zasilacz w komplecie	+
Współczynnik mocy	0.9
Strumień świetlny użytkowy*	2000 lm (120°)
Strumień świetlny**	2000 lm (360°)
Skuteczność świetlna	100 lm/W
Barwa światła	NW
Kąt rozsyłu światła	100 °
RA	>70
Jednolitość barw SDCM max	5
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Trwałość	17000 h
Materiał obudowy	ALUMINIUM, GLASS
IK	07
Klasa szczelności	IP65
Kolor	BIAŁY
Wymiary (AxBxC)	120x90x27 mm
Waga	0.25 kg
Do użytku	ZEW
Sposób montażu	NATYNKOWY
Zastosowanie	EXT
Made in	PRC



\*dotyczy zastosowanego źródła LED. \*\*Strumień świetlny oprawy