

NOCTIS LUX 3 NAŚWIETLACZ 30W CW 230V IP65 150X110X27 BIAŁY



Moc	30 W
Strumień świetlny*	2900 lm (120°)
Barwa światła	CW
IK	07

Napięcie	230 V
Temperatura barwowa	6000 K
Kąt rozsyłu światła	100 °
Klasa szczelności	IP65



 Plik fotometryczny

Dane techniczne:

Kod	SLI029054CW_PW
Moc	30 W
Prąd	130 mA
Napięcie	230 V
Klasa energetyczna	E
Zużycie energii	30 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochrony PP	I
Zasilacz w komplecie	+
Współczynnik mocy	0.9
Strumień świetlny użytkowy*	2900 lm (120°)
Strumień świetlny**	2900 lm (360°)
Skuteczność świetlna	97 lm/W
Temperatura barwowa	6000 K
Barwa światła	CW
Kąt rozsyłu światła	100 °
RA	>70
Jednolitość barw SDCM max	5
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Trwałość	17000 h
Materiał obudowy	ALUMINIUM, GLASS
IK	07
Klasa szczelności	IP65
Kolor	BIAŁY
Wymiary (AxBxC)	150x110x27 mm
Waga	0.349 kg
Do użytku	ZEW
Sposób montażu	NATYNKOWY
Zastosowanie	EXT
Made in	PRC



*dotyczy zastosowanego źródła LED, **Strumień świetlny oprawy