

NOCTIS LUX 3 NAŚWIETLACZ 50W CW 230V IP65 180X140X27MM BIAŁY



Moc **50 W**  
Strumień świetlny\* **4700 lm (120°)**  
Kąt rozsyłu światła **100 °**  
Klasa szczelności **IP65**

Napięcie **230 V**  
Barwa światła **CW**  
IK **07**




 Deklaracja zgodności



 Plik fotometryczny

Dane techniczne:

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Kod                         | SLI029055CW_PW   |
| Moc                         | 50 W             |
| Prąd                        | 220 mA           |
| Napięcie                    | 230 V            |
| Klasa energetyczna          | E                |
| Zużycie energii             | 50 kWh/1000h     |
| Częstotliwość               | 50 Hz            |
| Klasa ochrony PP            | I                |
| Zasilacz w komplecie        | +                |
| Współczynnik mocy           | 0.9              |
| Strumień świetlny użytkowy* | 4700 lm (120°)   |
| Strumień świetlny**         | 4700 lm (360°)   |
| Skuteczność świetlna        | 94 lm/W          |
| Barwa światła               | CW               |
| Kąt rozsyłu światła         | 100 °            |
| RA                          | >70              |
| Jednolitość barw SDCM max   | 5                |
| Zakres temperatur pracy     | -20/+40 °        |
| Trwałość                    | 17000 h          |
| Materiał obudowy            | ALUMINIUM, GLASS |
| IK                          | 07               |
| Klasa szczelności           | IP65             |
| Kolor                       | BIAŁY            |
| Wymiary (AxBxC)             | 180x140x27 mm    |
| Waga                        | 0.552 kg         |
| Do użytku                   | ZEW              |
| Sposób montażu              | NATYNKOWY        |
| Zastosowanie                | EXT              |
| Made in                     | PRC              |



\*dotyczy zastosowanego źródła LED. \*\*Strumień świetlny oprawy