

NOCTIS LUX 3 50W naświetlacz z czujnikiem ruchu



Moc **50 W**
Strumień świetlny* **4500 lm (120°)**
Kąt rozsyłu światła **100 °**
Klasa szczelności **IP44**

Napięcie **230 V**
Barwa światła **NW**
IK **07**



Dowiedz się więcej na dedykowanej stronie produktu ➔



 Deklaracja zgodności



 Plik fotometryczny

Dane techniczne:

Kod	SLI029055NW_CZUJNIK_PW
Moc	50 W
Prąd	220 mA
Napięcie	230 V
Klasa energetyczna	F
Zużycie energii	50 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochrony PP	I
Zasilacz w komplecie	+
Współczynnik mocy	0.9
Strumień świetlny użytkowy*	4500 lm (120°)
Strumień świetlny**	4500 lm (360°)
Skuteczność świetlna	90 lm/W
Barwa światła	NW
Kąt rozsyłu światła	100 °
RA	>70
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	-
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Trwałość	17000 h
Materiał obudowy	ALUMINIUM, GLASS
IK	07
Klasa szczelności	IP44
Kolor	BIAŁY
Wymiary (AxBxC)	180x215x53 mm
Waga	0.579 kg
Do użytku	ZEW
Sposób montażu	NATYNKOWY
Zastosowanie	EXT
Made in	PRC



*dotyczy zastosowanego źródła LED, **Strumień świetlny oprawy