

SLI029058CW PW



CE

Moc **150 W**  
Strumień świetlny\* **14000 lm (120°)**  
Kąt rozsyłu światła **85 °**  
Klasa szczelności **IP65**

Napięcie **230 V**  
Barwa światła **CW**  
IK **08**




 Instrukcja obsługi



 Deklaracja zgodności

Dane techniczne:

Kod	SLI029058CW_PW
Moc	150 W
Prąd	655 mA
Napięcie	230 V
Klasa energetyczna	F
Zużycie energii	150 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochronności PP	I
Współczynnik mocy	0.99
Strumień świetlny użytkowy*	14000 lm (120°)
Strumień świetlny**	14000 lm (360°)
Skuteczność świetlna	93 lm/W
Światłość	7800 cd
Barwa światła	CW
Kąt rozsyłu światła	85 °
RA	>80
Zawiera źródło	+
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	-
Zakres temperatur pracy	-20 DO +40 °
Trwałość	50000 h
Materiał obudowy	ALUMINIUM+PC LENS
IK	08
Klasa szczelności	IP65
Kolor	SZARY
Wymiary (AxBxC)	360x262x30 mm
Waga	1.525 kg
Do użytku	ZEW
Sposób montażu	NATYNKOWY
Zastosowanie	EXT
Made in	PRC



\*dotyczy zastosowanego źródła LED. \*\*Strumień świetlny oprawy