

SLI029072CW_PW

SLI029072CW_PW

IP65

IK07



Moc	30 W
Strumień świetlny*	2500 lm (120°)
Barwa światła	CW
IK	07

Napięcie	230 V
Temperatura barwowa	6000 K
Kąt rozsyłu światła	100 °
Klasa szczelności	IP65

Dane techniczne

Kod	SLI029072CW_PW
Moc	30 W
Prąd	135 mA
Napięcie	230 V
Zużycie energii	30 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochronności PP	I
Zasilacz w komplecie	+
Współczynnik mocy	0.9
Strumień świetlny użytkowy*	2500 lm (120°)
Strumień świetlny**	2500 lm (360°)
Skuteczność świetlna	83 lm/W
Temperatura barwowa	6000 K
Barwa światła	CW
Kąt rozsyłu światła	100 °
RA	>70
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Trwałość	17000 h
Materiał obudowy	ALUMINIUM, GLASS
IK	07
Klasa szczelności	IP65
Kolor	CZARNY
Wymiary (AxBxC)	141x107x25 mm
Do użytku	ZEW
Sposób montażu	NATYNKOWY
Zastosowanie	EXT
Made in	PRC

Dokumenty powiązane

 Instrukcja obsługi Deklaracja zgodności

