

NOCTIS LUX 4

SLI029074CW_PW

Naświetlacz NOCTIS LUX 4, o mocy 10 W. Posiada bardzo wysoką klasę szczelności IP65, zapewniającą ochronę przed wnikaniem pyłu oraz strumieniami wody. Klasa IK07 zapewnia odporność na uderzenia. Świeci światłem o zimnej barwie (6000K). Przeznaczona do montażu natynkowego.

IP65

IK07



Moc	10 W
Strumień świetlny*	750 lm (120°)
Barwa światła	CW
IK	07

Napięcie	230 V
Temperatura barwowa	6000 K
Kąt rozsyłu światła	100 °
Klasa szczelności	IP65

Dane techniczne

Kod	SLI029074CW_PW
Moc	10 W
Prąd	50 mA
Napięcie	230 V
Zużycie energii	10 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochrony PP	I
Zasilacz w komplecie	+
Współczynnik mocy	0.9
Strumień świetlny użytkowy*	750 lm (120°)
Strumień świetlny**	750 lm (360°)
Skuteczność świetlna	75 lm/W
Temperatura barwowa	6000 K
Barwa światła	CW
Kąt rozsyłu światła	100 °
RA	>70
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Trwałość	17000 h
Materiał obudowy	ALUMINIUM, GLASS
IK	07
Klasa szczelności	IP65
Kolor	BIAŁY
Wymiary (AxBxC)	94x78x24 mm
Do użytku	ZEW
Sposób montażu	NATYNKOWY
Zastosowanie	EXT
Made in	PRC

Dokumenty powiązane



 Instrukcja obsługi



 Deklaracja zgodności

