

# SLI033039CCT\_PW

SLI033039CCT\_PW

CCT



|                    |                       |                     |                         |
|--------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|
| Moc                | <b>24 W</b>           | Napięcie            | <b>230 V</b>            |
| Strumień świetlny* | <b>2700 lm (360°)</b> | Temperatura barwowa | <b>2700/4000/6000 K</b> |
| Barwa światła      | <b>CCT</b>            | Kąt rozsyłu światła | <b>25 °</b>             |
| Klasa szczelności  | <b>IP20</b>           |                     |                         |

## Dane techniczne

|                             |                                                        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|
| Kod                         | SLI033039CCT_PW                                        |
| Moc                         | 24 W                                                   |
| Prąd                        | 175 mA                                                 |
| Napięcie                    | 230 V                                                  |
| Zużycie energii             | 24 kWh/1000h                                           |
| Częstotliwość               | 50 Hz                                                  |
| Klasa ochrony PP            | I                                                      |
| Współczynnik mocy           | 0,5                                                    |
| Strumień świetlny użytkowy* | 2700 lm (360°)                                         |
| Strumień świetlny**         | 1800 lm (360°)                                         |
| Skuteczność świetlna        | 113 lm/W                                               |
| Światłość                   | 11000 cd                                               |
| Temperatura barwowa         | 2700/4000/6000 K                                       |
| Barwa światła               | CCT                                                    |
| Kąt rozsyłu światła         | 25 °                                                   |
| RA                          | 80                                                     |
| Zawiera źródło              | TAK                                                    |
| Jednolitość barw SDCM max   | 5                                                      |
| Możliwość ściemniania       | NIE                                                    |
| Zakres temperatur pracy     | -20/+40 °                                              |
| Trwałość                    | 17000 h                                                |
| Materiał obudowy            | ALUMINIUM, PLASTIC                                     |
| Klasa szczelności           | IP20                                                   |
| Kolor                       | BIAŁY                                                  |
| Wymiary (AxBxC)             | 76x177x228 mm                                          |
| Do użytku                   | WEWNĄTRZ,ZEWNĄTRZ                                      |
| Sposób montażu              | na szynoprzewód                                        |
| Zastosowanie                | WEW                                                    |
| Made in                     | PRC                                                    |
| Inne                        | Funkcja zmiany barwy<br>światła 2700K/4000K/6000K<br>, |

## Dokumenty powiązane

 Instrukcja obsługi Deklaracja zgodności