

**ALGINE**



**Dane techniczne:**

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Kod                                | SLI035005CW        |
| Moc                                | 29 W               |
| Prąd                               | 1 mA               |
| Napięcie                           | 24 V               |
| Klasa energetyczna                 | LED                |
| Zużycie energii                    | 32 kWh/1000h       |
| Częstotliwość                      | DC Hz              |
| Klasa ochrony PP                   | III                |
| Zasilacz w komplecie               | -                  |
| Współczynnik mocy                  | 0.9                |
| Strumień świetlny                  | 2250 lm            |
| Skuteczność świetlna               | 77 lm/W            |
| Temperatura barwowa                | 6000 K             |
| Barwa światła                      | CW                 |
| Kąt rozsyłu światła                | 120 °              |
| RA                                 | 80                 |
| Jednolitość barw SDCM max          | 5                  |
| Możliwość ściemniania              | +                  |
| Zakres temperatur pracy            | -20/+40 °          |
| Trwałość                           | 17000 h            |
| Materiał obudowy                   | ALUMINIUM, PLASTIC |
| IK                                 | 06                 |
| Klasa szczelności                  | IP20               |
| Kolor                              | BIAŁY              |
| Wymiary (AxBxC)                    | 330x330x26 mm      |
| Waga                               | 1.209 kg           |
| Do użytku                          | wewnętrzny         |
| Sposób montażu                     | PODTYNKOWY         |
| Zastosowanie                       | INT                |
| Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym | 10 szt.            |
| Made in                            | PRC                |

