


## ALGINE 32W panel



### Dane techniczne:



Kod	SLI035014WW
Moc	32 W
Prąd	154 mA
Napięcie	230 V
Klasa energetyczna	LED
Zużycie energii	32 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochronności PP	II
Współczynnik mocy	0,9
Strumień świetlny	3300 lm
Skuteczność świetlna	103 lm/W
Temperatura barwowa	3000 K
Barwa światła	WW
Kąt rozsyłu światła	120 °
RA	80
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	-
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Trwałość	17000 h
Materiał obudowy	ALUMINIUM, PLASTIC
IK	06
Klasa szczelności	IP20
Kolor	BIAŁY
Wymiary (AxBxC)	295x1195x10 mm
Otwór montażowy	275x1175 mm
Waga	2.25 kg
Do użytku	wewnątrz
Sposób montażu	PODTYNKOWY/NATYNKOWY/ZWIESZANY
Zastosowanie	INT
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	6 szt.
Made in	PRC



### Dodatkowe informacje:

Dostępna również wersja SMART, DALI, DIM.

### Dokumenty powiązane:

 Deklaracja zgodności  Plik fotometryczny