

OPRAWA AW. BATERTECH 08 LED 145 AW3H/2F+A/TEST SMD LED 45W EVG IP20
INV6-80W/3H 60X60 SLI035037NW



Moc **45 W**
Strumień świetlny** **4500 lm (360°)**
Kąt rozsyłu światła **120 °**
Klasa szczelności **IP20**

Napięcie **230 V**
Barwa światła **NW**
IK **06**



 Deklaracja zgodności



 Plik fotometryczny

Dane techniczne:

Kod	SLI035037NW_CNBOP
Moc	45 W
Prąd	200 mA
Napięcie	230 V
Klasa energetyczna	F
Zużycie energii	45 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochronności PP	II
Zasilacz w komplecie	+
Współczynnik mocy	0.95
Strumień świetlny użytkowy*	4850 lm (360°)
Strumień świetlny**	4500 lm (360°)
Skuteczność świetlna	100 lm/W
Barwa światła	NW
Kąt rozsyłu światła	120 °
RA	80
Jednolitość barw SDCM max	3
Możliwość ściemniania	OPTION
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Trwałość	50000 h
Materiał obudowy	ALUMINIUM, PLASTIC
IK	06
Klasa szczelności	IP20
Kolor	BIAŁY
Wymiary (AxBxC)	595x595x10 mm
Otwór montażowy	575x575 mm
Waga	2.09 kg
Do użytku	WEW
Sposób montażu	PODTYNKOWY/NATYNKOWY/ZWIESZANY
Zastosowanie	INT
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	5 szt.
Made in	PRC
Inne	L80B50 50000h MTBF 80000h



*Strumień świetlny zastosowanego modułu LED. **Strumień świetlny oprawy