

## ALGINE BACKLIGHT DRIVER 40W panel



CE


Moc	<b>40 W</b>	Napięcie	<b>230 V</b>
Strumień świetlny*	<b>5500 lm (360°)</b>	Barwa światła	<b>CW</b>
Kąt rozsyłu światła	<b>120 °</b>	Klasa szczelności	<b>IP20</b>



 Deklaracja zgodności

Dane techniczne:

Kod	SLI035056CW_PW
Moc	40 W
Prąd	186 mA
Napięcie	230 V
Klasa energetyczna	E
Zużycie energii	40 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochronności PP	II
Zasilacz w komplecie	+
Współczynnik mocy	0.9
Strumień świetlny użytkowy*	5500 lm (360°)
Strumień świetlny**	4800 lm (360°)
Skuteczność świetlna	138 lm/W
Barwa światła	CW
Kąt rozsyłu światła	120 °
RA	>80
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	OPC
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Trwałość	50000 h
Materiał obudowy	Aluminium/Tworzywo sztuczne
Klasa szczelności	IP20
Kolor	BIAŁY
Wymiary (AxBxC)	595x595x26 mm
Otwór montażowy	575x575mm mm
Do użytku	WEWNĄTRZ
Sposób montażu	PODTYNKOWY
Zastosowanie	INT
Made in	PRC



\*dotyczy zastosowanego źródła LED. \*\*Strumień świetlny oprawy