

ALGINE PANEL BACKLIGHT WITH PHILIPS DRIVER 40W WW 230V 120ST IP44
600X600X26 BIAŁY 5 LAT GW.



Moc **40 W**
Strumień świetlny* **5200 lm (360°)**
Barwa światła **WW**
Klasa szczelności **IP44/IP20*****

Napięcie **230 V**
Temperatura barwowa **3000 K**
Kąt rozsyłu światła **120 °**




 Deklaracja zgodności

SLI035056WW_PW_IP44

Dane techniczne:

Kod	SLI035056WW_PW_IP44
Moc	40 W
Prąd	186 mA
Napięcie	230 V
Zużycie energii	40 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochronności PP	II
Zasilacz w komplecie	+
Producent zasilacza	PHILIPS
Współczynnik mocy	0.9
Strumień świetlny użytkowy*	5200 lm (360°)
Strumień świetlny**	4500 lm (360°)
Skuteczność świetlna	130 lm/W
Temperatura barwowa	3000 K
Barwa światła	WW
Kąt rozsyłu światła	120 °
RA	>80
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Trwałość	50000 h
Materiał obudowy	Aluminium/Tworzywo sztuczne
Klasa szczelności	IP44/IP20***
Kolor	BIAŁY
Wymiary (AxBxC)	595x595x26 mm
Otwór montażowy	575x575mm mm
Do użytku	WEWNĄTRZ
Sposób montażu	PODTYNKOWY
Zastosowanie	INT
Made in	PL



*dotyczy zastosowanego źródła LED, **Strumień świetlny oprawy

***Klasa szczelności (od dołu / od góry)