

## ALGINE BACKLIGHT HIGH QUALITY DRIVER 40W panel



|                    |                       |                     |               |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------------|
| Moc                | <b>40 W</b>           | Napięcie            | <b>230 V</b>  |
| Strumień świetlny* | <b>5500 lm (360°)</b> | Temperatura barwowa | <b>4000 K</b> |
| Barwa światła      | <b>NW</b>             | Kąt rozsyłu światła | <b>120 °</b>  |
| Klasa szczelności  | <b>IP20</b>           |                     |               |



 Instrukcja obsługi



 Deklaracja zgodności

Dane techniczne:

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Kod                         | SLI035072NW_PW              |
| Moc                         | 40 W                        |
| Prąd                        | 180 mA                      |
| Napięcie                    | 230 V                       |
| Zużycie energii             | 40 kWh/1000h                |
| Częstotliwość               | 50 Hz                       |
| Klasa ochronności PP        | II                          |
| Zasilacz w komplecie        | +                           |
| Producent zasilacza         | PHILIPS                     |
| Współczynnik mocy           | 0.9                         |
| Strumień świetlny użytkowy* | 5500 lm (360°)              |
| Strumień świetlny**         | 4800 lm (360°)              |
| Skuteczność świetlna        | 138 lm/W                    |
| Temperatura barwowa         | 4000 K                      |
| Barwa światła               | NW                          |
| Kąt rozsyłu światła         | 120 °                       |
| RA                          | >80                         |
| Jednolitość barw SDCM max   | 5                           |
| Możliwość ściemniania       | NIE                         |
| Zakres temperatur pracy     | -20/+40 °                   |
| Trwałość                    | 50000 h                     |
| Materiał obudowy            | Aluminium/Tworzywo sztuczne |
| Klasa szczelności           | IP20                        |
| Kolor                       | BIAŁY                       |
| Wymiary (AxBxC)             | 295x1195x26 mm              |
| Otwór montażowy             | 275x1175 mm                 |
| Waga                        | 1.52 kg                     |
| Do użytku                   | WEWNĄTRZ                    |
| Sposób montażu              | PODTYNKOWY                  |
| Zastosowanie                | INT                         |
| Made in                     | PRC                         |



\*dotyczy zastosowanego źródła LED. \*\*Strumień świetlny oprawy