

**ALGINE PANEL BACKLIGHT 30W/40W/48W CCT 230V 120ST IP20 600X600X35MM BIAŁY
5 LAT GWARANCJI**

Moc	30/40/48 W	Napięcie	230 V
Strumień świetlny*	6300 lm (360°)	Temperatura barwowa	3000/4000/6000 K
Barwa światła	CCT	Kąt rozsyłu światła	120 °
Klasa szczelności	IP20		

 Instrukcja obsługi Deklaracja zgodności

Dane techniczne:

Kod	SLI035073CCT_PW
Moc	30/40/48 W
Prąd	210 mA
Napięcie	230 V
Zużycie energii	48 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochronności PP	I
Zasilacz w komplecie	+
Współczynnik mocy	0.9
Strumień świetlny użytkowy*	6300 lm (360°)
Strumień świetlny**	3600/4800/5760 lm (360°)
Skuteczność świetlna	131 lm/W
Temperatura barwowa	3000/4000/6000 K
Barwa światła	CCT
Kąt rozsyłu światła	120 °
RA	>80
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Trwałość	50000 h
Materiał obudowy	Aluminium/Tworzywo sztuczne
Klasa szczelności	IP20
Kolor	BIAŁY
Wymiary (AxBxC)	595x595x35 mm
Do użytku	WEWNĄTRZ
Sposób montażu	NATYNK/PODTYNK
Zastosowanie	INT
Made in	PRC
Inne	DIP SWITCH - regulowana moc oprawy ,



*dotyczy zastosowanego źródła LED. **Strumień świetlny oprawy