


SLI035077NW_PW

SLI035077NW_PW



Moc	45 W
Strumień świetlny*	4950 lm (360°)
Barwa światła	NW
IK	06

Napięcie	230 V
Temperatura barwowa	4000 K
Kąt rozsyłu światła	120 °
Klasa szczelności	IP44

Dane techniczne

Kod	SLI035077NW_PW
Moc	45 W
Prąd	200 mA
Napięcie	230 V
Zużycie energii	45 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochrony PP	I
Zasilacz w komplecie	+
Współczynnik mocy	0.95
Strumień świetlny użytkowy*	4950 lm (360°)
Strumień świetlny**	4000 lm (360°)
Skuteczność świetlna	110 lm/W
Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła	NW
Kąt rozsyłu światła	120 °
RA	>90
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Trwałość	50000 h
Materiał obudowy	ALUMINIUM, PLASTIC
IK	06
Klasa szczelności	IP44
Kolor	BIAŁY
Wymiary (AxBxC)	595x595x32 mm
Do użytku	WEWNĄTRZ
Sposób montażu	natynkowy, podtynkowy
Zastosowanie	INT
Made in	PRC

Dokumenty powiązane



 Instrukcja obsługi



 Deklaracja zgodności

