

ALGINE BACKLIGHT CCT

SLI035083CCT_PW

Dane techniczne

Kod	SLI035083CCT_PW
Moc	26/36/46 W
Prąd	200 mA
Napięcie	230 V
Zużycie energii	46 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochronności PP	I
Zasilacz w komplecie	+
Współczynnik mocy	0.95
Strumień świetlny użytkowy*	6300 lm (360°)
Strumień świetlny**	3120/4320/5520 lm (360°)
Skuteczność świetlna	137 lm/W
Temperatura barwowa	3000/4000/6000 K
Barwa światła	CCT
Kąt rozsyłu światła	90 °
UGR	19
RA	>80
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Trwałość	50000 h
Materiał obudowy	Aluminium/Tworzywo sztuczne
Klasa szczelności	IP20
Kolor	BIAŁY
Wymiary (AxBxC)	295x1195x34 mm
Do użytku	WEWNĄTRZ
Sposób montażu	natynkowy, podtynkowy
Zastosowanie	INT
Made in	PRC
Inne	DIP SWITCH - regulowana moc oprawy ,

Dokumenty powiązane



 Instrukcja obsługi

