

ALGINE ECO 2W1 NATYNK-PODTYNK DOWNLIGHT 12W WW 230V 110ST IP20 IK06
170X35MM BIAŁY OKRĄGŁA




Moc	12 W	Napięcie	230 V
Strumień świetlny*	1500 lm (360°)	Temperatura barwowa	3000 K
Barwa światła	WW	Kąt rozsyłu światła	110 °
IK	06	Klasa szczelności	IP20



 Deklaracja zgodności

Dane techniczne:

Kod	SLI037028WW_PW
Moc	12 W
Prąd	98 mA
Napięcie	230 V
Klasa energetyczna	E
Zużycie energii	12 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochronności PP	II
Zasilacz w komplecie	TAK
Współczynnik mocy	0.5
Strumień świetlny użytkowy*	1500 lm (360°)
Strumień świetlny**	1200 lm (360°)
Skuteczność świetlna	125 lm/W
Światłość	420 cd
Temperatura barwowa	3000 K
Barwa światła	WW
Kąt rozsyłu światła	110 °
RA	>80
Zawiera źródło	TAK
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	-2- DO +40 °
Trwałość	17000 h
Materiał obudowy	PLASTIC
IK	06
Klasa szczelności	IP20
Kolor	BIAŁY
Wymiary (AxBxC)	170x35 mm
Otwór montażowy	ø145 mm
Waga	0.25 kg
Do użytku	WEWNĄTRZ
Sposób montażu	NATYNK/PODTYNK
Zastosowanie	WEW
Made in	PRC



*dotyczy zastosowanego źródła LED. **Strumień świetlny oprawy