

## ALGINE NATYNK 24W downlight



|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Moc                 | <b>24 W</b>           |
| Strumień świetlny*  | <b>2650 lm (360°)</b> |
| Kąt rozsyłu światła | <b>120 °</b>          |
| Klasa szczelności   | <b>IP20</b>           |

|               |              |
|---------------|--------------|
| Napięcie      | <b>230 V</b> |
| Barwa światła | <b>NW</b>    |
| IK            | <b>6</b>     |



Dowiedz się więcej na dedykowanej stronie produktu 



 Deklaracja zgodności

Dane techniczne:

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Kod                         | SLI037030NW_PW    |
| Moc                         | 24 W              |
| Prąd                        | 134 mA            |
| Napięcie                    | 230 V             |
| Klasa energetyczna          | E                 |
| Zużycie energii             | 24 kWh/1000h      |
| Częstotliwość               | 50 Hz             |
| Klasa ochrony PP            | II                |
| Zasilacz w komplecie        | +                 |
| Współczynnik mocy           | 0.7               |
| Strumień świetlny użytkowy* | 2650 lm (360°)    |
| Strumień świetlny**         | 1800 lm (360°)    |
| Skuteczność świetlna        | 110 lm/W          |
| Barwa światła               | NW                |
| Kąt rozsyłu światła         | 120 °             |
| RA                          | 80                |
| Jednolitość barw SDCM max   | 5                 |
| Zakres temperatur pracy     | -20/40 °          |
| Trwałość                    | 17000 h           |
| Materiał obudowy            | TWORZYWO SZTUCZNE |
| IK                          | 6                 |
| Klasa szczelności           | IP20              |
| Kolor                       | BIAŁY             |
| Wymiary (AxBxC)             | 288x38 mm         |
| Waga                        | 0.369 kg          |
| Do użytku                   | WEWNĄTRZ          |
| Sposób montażu              | NATYNKOWY         |
| Zastosowanie                | INT               |
| Made in                     | PRC               |



\*dotyczy zastosowanego źródła LED. \*\*Strumień świetlny oprawy