

ALGINE NATYNK 24W downlight



Moc **24 W**
Strumień świetlny* **2650 lm (360°)**
Kąt rozsyłu światła **120 °**
Klasa szczelności **IP20**

Napięcie **230 V**
Barwa światła **NW**
IK **6**



Dowiedz się więcej na dedykowanej stronie produktu 



 Deklaracja zgodności

Dane techniczne:

Kod	SLI037031NW_PW
Moc	24 W
Prąd	134 mA
Napięcie	230 V
Klasa energetyczna	E
Zużycie energii	24 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochrony PP	II
Zasilacz w komplecie	+
Współczynnik mocy	0.7
Strumień świetlny użytkowy*	2650 lm (360°)
Strumień świetlny**	1800 lm (360°)
Skuteczność świetlna	110 lm/W
Barwa światła	NW
Kąt rozsyłu światła	120 °
RA	80
Jednolitość barw SDCM max	5
Zakres temperatur pracy	-20/40 °
Trwałość	17000 h
Materiał obudowy	TWORZYWO SZTUCZNE
IK	6
Klasa szczelności	IP20
Kolor	BIAŁY
Wymiary (AxBxC)	288x288x38 mm
Waga	0.464001 kg
Do użytku	WEWNĄTRZ
Sposób montażu	NATYNKOWY
Zastosowanie	INT
Made in	PRC



*dotyczy zastosowanego źródła LED. **Strumień świetlny oprawy