


## DURE 3 12W downlight



CE

Moc	<b>12 W</b>	Napięcie	<b>230 V</b>
Strumień świetlny*	<b>1500 lm (360°)</b>	Barwa światła	<b>WW</b>
Kąt rozsyłu światła	<b>110 °</b>	IK	<b>6</b>
Klasa szczelności	<b>IP54</b>		



Dowiedz się więcej na dedykowanej stronie produktu 



 Deklaracja zgodności

## Dane techniczne:

Kod	SLI043010WW_PW
Moc	12 W
Prąd	86 mA
Napięcie	230 V
Klasa energetyczna	E
Zużycie energii	12 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochrony PP	II
Współczynnik mocy	0.6
Strumień świetlny użytkowy*	1500 lm (360°)
Strumień świetlny**	1100 lm (360°)
Skuteczność świetlna	125 lm/W
Barwa światła	WW
Kąt rozsyłu światła	110 °
RA	80
Jednolitość barw SDCM max	5
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Trwałość	17000 h
Materiał obudowy	PC+PS
IK	6
Klasa szczelności	IP54
Kolor	BIAŁY
Wymiary (AxBxC)	145x145x34 mm
Otwór montażowy	120x120 mm
Waga	0.13 kg
Do użytku	WEWNĄTRZ
Sposób montażu	PODTYNKOWY
Zastosowanie	INT
Made in	PRC



\*dotyczy zastosowanego źródła LED. \*\*Strumień świetlny oprawy