


DURE 3 24W downlight



CE

Moc	24 W	Napięcie	230 V
Strumień świetlny*	2900 lm (360°)	Barwa światła	WW
Kąt rozsyłu światła	110 °	IK	6
Klasa szczelności	IP54		




Dowiedz się więcej na dedykowanej stronie produktu 



 Deklaracja zgodności

Dane techniczne:

Kod	SLI043012WW_PW
Moc	24 W
Prąd	175 mA
Napięcie	230 V
Klasa energetyczna	E
Zużycie energii	24 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochrony PP	II
Współczynnik mocy	0.6
Strumień świetlny użytkowy*	2900 lm (360°)
Strumień świetlny**	1900 lm (360°)
Skuteczność świetlna	121 lm/W
Barwa światła	WW
Kąt rozsyłu światła	110 °
RA	80
Jednolitość barw SDCM max	5
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Trwałość	17000 h
Materiał obudowy	PC+PS
IK	6
Klasa szczelności	IP54
Kolor	BIAŁY
Wymiary (AxBxC)	220x220x34 mm
Otwór montażowy	195x195 mm
Waga	0.27 kg
Do użytku	WEWNĄTRZ
Sposób montażu	PODTYNKOWY
Zastosowanie	INT
Made in	PRC



*dotyczy zastosowanego źródła LED. **Strumień świetlny oprawy