

DURE 3 MAX 18W downlight



Moc	18 W	Napięcie	230 V
Strumień świetlny*	2200 lm (360°)	Temperatura barwowa	6000 K
Barwa światła	CW	Kąt rozsyłu światła	110 °
IK	6	Klasa szczelności	IP44



Dowiedz się więcej na dedykowanej stronie produktu 



 Instrukcja obsługi

Dane techniczne:

Kod	SLI043014CW_PW
Moc	18 W
Prąd	94 mA
Napięcie	230 V
Zużycie energii	18 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochronności PP	II
Współczynnik mocy	0.8
Strumień świetlny użytkowy*	2200 lm (360°)
Strumień świetlny**	1500 lm (360°)
Skuteczność świetlna	122 lm/W
Temperatura barwowa	6000 K
Barwa światła	CW
Kąt rozsyłu światła	110 °
RA	80
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Trwałość	50000 h
Materiał obudowy	PA6+ALUMINIUM
IK	6
Klasa szczelności	IP44
Kolor	BIAŁY
Wymiary (AxBxC)	190x30 mm
Otwór montażowy	155 mm
Do użytku	WEWNĄTRZ
Sposób montażu	PODTYNKOWY
Zastosowanie	INT
Made in	PRC



*dotyczy zastosowanego źródła LED. **Strumień świetlny oprawy