

# MOBILO LED CCT

SLI043023CCT\_PW

Oprawa oświetleniowa MOBILO LED CCT z możliwością zmiany barwy światła (CCT), o mocy 6,5 W, wysokiej skuteczności świetlnej 130 lm/W. Dzięki możliwości zmiany temperatury barwowej (CCT) zakresie 2700/4000/6000K możemy dopasować barwę światła w zależności od potrzeb i preferencji. Wąski kąt świecenia 36° daje kierunkowe światło, dzięki czemu można lepiej wyeksponować wybrane przedmioty lub powierzchnie. Przeznaczona do montażu podtynkowego.

CCT



|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Moc                | <b>6,5 W</b>         |
| Strumień świetlny* | <b>850 lm (360°)</b> |
| Barwa światła      | <b>CCT</b>           |
| Klasa szczelności  | <b>IP20</b>          |

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Napięcie            | <b>230 V</b>            |
| Temperatura barwowa | <b>2700/4000/6000 K</b> |
| Kąt rozsyłu światła | <b>36 °</b>             |

## Dane techniczne

|                             |                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------|
| Kod                         | SLI043023CCT_PW                                |
| Moc                         | 6,5 W                                          |
| Prąd                        | 52 mA                                          |
| Napięcie                    | 230 V                                          |
| Zużycie energii             | 7 kWh/1000h                                    |
| Częstotliwość               | 50 Hz                                          |
| Klasa ochrony PP            | II                                             |
| Współczynnik mocy           | 0,5                                            |
| Strumień świetlny użytkowy* | 850 lm (360°)                                  |
| Strumień świetlny**         | 800 lm (360°)                                  |
| Skuteczność świetlna        | 130 lm/W                                       |
| Światłość                   | 1300 cd                                        |
| Temperatura barwowa         | 2700/4000/6000 K                               |
| Barwa światła               | CCT                                            |
| Kąt rozsyłu światła         | 36 °                                           |
| RA                          | 80                                             |
| Zawiera źródło              | TAK                                            |
| Jednolitość barw SDCM max   | 5                                              |
| Możliwość ściemniania       | NIE                                            |
| Zakres temperatur pracy     | -20/+40 °                                      |
| Trwałość                    | 17000 h                                        |
| Materiał obudowy            | PC+PS                                          |
| Klasa szczelności           | IP20                                           |
| Kolor                       | BIAŁY                                          |
| Wymiary (AxBxC)             | 105x35 mm                                      |
| Otwór montażowy             | 90 mm                                          |
| Do użytku                   | WEWNĄTRZ                                       |
| Sposób montażu              | PODTYNKOWY                                     |
| Zastosowanie                | INT                                            |
| Made in                     | PRC                                            |
| Inne                        | Funkcja zmiany barwy światła 2700K/4000K/6000K |



## Dokumenty powiązane



 Instrukcja obsługi



 Deklaracja zgodności

