

PLATEO 3 high bay



Moc	100 W	Napięcie	230 V
Strumień świetlny**	17000 lm (360°)	Barwa światła	NW
Kąt rozsyłu światła	90 °	UGR	n/a lm
IK	10	Klasa szczelności	IP66




Dowiedz się więcej na dedykowanej stronie produktu [➔](#)



 Deklaracja zgodności

Dane techniczne:

Kod	SLI044017NW
Moc	100 W
Prąd	436 mA
Napięcie	230 V
Klasa energetyczna	C
Zużycie energii	100 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochronności PP	I
Zasilacz w komplecie	TAK
Współczynnik mocy	0.95
Strumień świetlny użytkowy*	14700 lm (120°)
Strumień świetlny**	17000 lm (360°)
Skuteczność świetlna	170 lm/W
Światłość	8100 cd
Barwa światła	NW
Kąt rozsyłu światła	90 °
UGR	n/a
RA	>80
Zawiera źródło	TAK
Możliwość ściemniania	1-10V
Zakres temperatur pracy	-20 +40 °
Trwałość	50000 h
Materiał obudowy	ALUMINIUM
IK	10
Klasa szczelności	IP66
Kolor	CZARNY
Wymiary (AxBxC)	263x110 mm
Waga	2.52 kg
Do użytku	WEWNĄTRZ,ZEWNĄTRZ
Sposób montażu	ZWIESZANY
Czy ma pracować w warunkach innych niż normalne?	TAK
Made in	PRC



*Strumień świetlny zastosowanego modułu LED. **Strumień świetlny oprawy