


PLATEO SUN high bay



CE

Moc	95 W	Napięcie	230 V
Strumień świetlny**	9000 lm (360°)	Barwa światła	NW
Kąt rozsyłu światła	90 °	IK	09
Klasa szczelności	IP66		



Dowiedz się więcej na dedykowanej stronie produktu 




 Instrukcja obsługi



 Deklaracja zgodności

Dane techniczne:

Kod	SLI044020NW
Moc	95 W
Prąd	400 mA
Napięcie	230 V
Klasa energetyczna	E
Zużycie energii	95 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochrony PP	I
Współczynnik mocy	0,9
Strumień świetlny użytkowy*	10600 lm (90°)
Strumień świetlny**	9000 lm (360°)
Skuteczność świetlna	95 lm/W
Światłość	4200 cd
Barwa światła	NW
Kąt rozsyłu światła	90 °
RA	80
Zawiera źródło	TAK
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	-
Zakres temperatur pracy	-20 DO +40 °
Trwałość	17000 h
Materiał obudowy	ALUMINIUM
IK	09
Klasa szczelności	IP66
Kolor	CZARNY
Wymiary (AxBxC)	253,5 x 103,5 mm
Waga	1,1 kg
Do użytku	WEW/ZEW
Sposób montażu	ZWIESZANY
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	12 szt.
Made in	PRC



*Strumień świetlny zastosowanego modułu LED. **Strumień świetlny oprawy