


## PLATEO 3 1-10V 100W high bay



Moc	<b>100 W</b>	Napięcie	<b>230 V</b>
Strumień świetlny*	<b>15500 lm (360°)</b>	Temperatura barwowa	<b>4000 K</b>
Barwa światła	<b>NW</b>	Kąt rozsyłu światła	<b>90 °</b>
IK	<b>09</b>	Klasa szczelności	<b>IP65</b>



Dowiedz się więcej na dedykowanej stronie produktu 



 Deklaracja zgodności

## Dane techniczne:

Kod	SLI044024NW_PW
Moc	100 W
Prąd	450 mA
Napięcie	230 V
Zużycie energii	100 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochronności PP	I
Współczynnik mocy	0.95
Strumień świetlny użytkowy*	15500 lm (360°)
Strumień świetlny**	15000 lm (360°)
Skuteczność świetlna	155 lm/W
Światłość	7000 cd
Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła	NW
Kąt rozsyłu światła	90 °
RA	80
Zawiera źródło	TAK
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	1-10V
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Trwałość	50000 h
Materiał obudowy	ALUMINIUM, PC
IK	09
Klasa szczelności	IP65
Kolor	CZARNY
Wymiary (AxBxC)	250x120 mm
Waga	1.7 kg
Do użytku	WEWNĄTRZ,ZEWNĄTRZ
Sposób montażu	ZWIESZANY
Zastosowanie	INT/EXT
Made in	PRC



\*dotyczy zastosowanego źródła LED. \*\*Strumień świetlny oprawy