

## VIGA LINIOWA 1500MM 35W CW 230V 120ST IP20 76X1500X26MM BIAŁY



---

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Moc                | <b>35 W</b>           |
| Strumień świetlny* | <b>4400 lm (360°)</b> |
| Barwa światła      | <b>CW</b>             |
| Klasa szczelności  | <b>IP20</b>           |

---

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Napięcie            | <b>230 V</b>  |
| Temperatura barwowa | <b>6000 K</b> |
| Kąt rozsyłu światła | <b>120 °</b>  |

---

Dane techniczne:

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Kod                         | SLI045008CW_PW      |
| Moc                         | 35 W                |
| Prąd                        | 165 mA              |
| Napięcie                    | 230 V               |
| Klasa energetyczna          | E                   |
| Zużycie energii             | 35 kWh/1000h        |
| Częstotliwość               | 50 Hz               |
| Klasa ochrony PP            | II                  |
| Zasilacz w komplecie        | +                   |
| Współczynnik mocy           | 0.95                |
| Strumień świetlny użytkowy* | 4400 lm (360°)      |
| Strumień świetlny**         | 3600 lm (360°)      |
| Skuteczność świetlna        | 126 lm/W            |
| Temperatura barwowa         | 6000 K              |
| Barwa światła               | CW                  |
| Kąt rozsyłu światła         | 120 °               |
| RA                          | 80                  |
| Jednolitość barw SDCM max   | 5                   |
| Możliwość ściemniania       | NIE                 |
| Zakres temperatur pracy     | -20/+40 °           |
| Trwałość                    | 17000 h             |
| Materiał obudowy            | PC                  |
| Klasa szczelności           | IP20                |
| Kolor                       | BIAŁY               |
| Wymiary (AxBxC)             | 76x1500x26 mm       |
| Do użytku                   | WEWNĄTRZ            |
| Sposób montażu              | NATYNKOWY/ZWIESZANY |
| Zastosowanie                | WEW                 |
| Made in                     | PRC                 |



\*dotyczy zastosowanego źródła LED. \*\*Strumień świetlny oprawy