

HALLS LINE 2 HIGH BAY 150W NW 230V 40X110ST IP66 IK10 900X150X130MM CZARNY 5
LAT GW. 0-10V



Moc **150 W**
Strumień świetlny* **23250 lm (360°)**
Barwa światła **NW**
IK **10**

Napięcie **230 V**
Temperatura barwowa **4000 K**
Kąt rozsyłu światła **40x110 °**
Klasa szczelności **IP66**




 Instrukcja obsługi



 Deklaracja zgodności

Dane techniczne:

Kod	SLI048009NW_PW
Moc	150 W
Prąd	665 mA
Napięcie	230 V
Zużycie energii	150 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochronności PP	I
Zasilacz w komplecie	TAK
Współczynnik mocy	0.95
Strumień świetlny użytkowy*	23250 lm (360°)
Strumień świetlny**	22500 lm (360°)
Skuteczność świetlna	155 lm/W
Światłość	19000 cd
Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła	NW
Kąt rozsyłu światła	40x110 °
RA	80
Zawiera źródło	TAK
Możliwość ściemniania	TAK
Zakres temperatur pracy	-20 +40 °
Trwałość	50000 h
Materiał obudowy	ALUMINIUM
IK	10
Klasa szczelności	IP66
Kolor	CZARNY
Wymiary (AxBxC)	900x150x130 mm
Do użytku	ZEW/WEW
Sposób montażu	ZWIESZANY
Czy ma pracować w warunkach innych niż normalne?	TAK
Made in	PRC
Inne	Zaw. 2 źródła św. o EEI D, Fi use=11625lm, P=75W ,



*dotyczy zastosowanego źródła LED. **Strumień świetlny oprawy