


SYSTEM LINE - MODEL M - MODUŁ LINIOWY 50X38,5X667 MM, 25W, 120°




Moc	25 W
Temperatura barwowa	3000 K
Kąt rozsyłu światła	120 °

Napięcie	24 V
Barwa światła	WW
Klasa szczelności	IP20

 Deklaracja zgodności

Dane techniczne:

Kod	WLD+10002WW90_WLD
Moc	25 W
Prąd	1100 mA
Napięcie	24 V
Klasa energetyczna	F
Zużycie energii	25 kWh/1000h
Częstotliwość	DC Hz
Klasa ochrony PP	III
Producent zasilacza	tuobo
Współczynnik mocy	0.85
Strumień świetlny użytkowy*	2580 lm (360°)
Strumień świetlny**	1445 lm (360°)
Skuteczność świetlna	103 lm/W
Temperatura barwowa	3000 K
Barwa światła	WW
Kąt rozsyłu światła	120 °
RA	>90
Zawiera źródło	TAK
Producent diod LED	osram
Jednolitość barw SDCM max	5
Zakres temperatur pracy	-20 DO +40 °
Trwałość	50000 h
Materiał obudowy	AL+PC
Klasa szczelności	IP20
Kolor	czarny
Wymiary (AxBxC)	38,5x50x667 mm
Do użytku	WEW
Sposób montażu	NA SZYNE
Zastosowanie	WEW
Made in	PRC



*dotyczy zastosowanego źródła LED, **Strumień świetlny oprawy