

SYSTEM GRID - MODEL M - MODUŁ LINIOWY RASTER 50X38,5X402 MM, 17W, 45°



Moc	17 W
Temperatura barwowa	3000 K
Kąt rozsyłu światła	45 °
Klasa szczelności	IP20

Napięcie	24 V
Barwa światła	WW
UGR	<19



 Deklaracja zgodności

Dane techniczne:

Kod	WLD+10012WW90
Moc	17 W
Prąd	350 mA
Napięcie	24 V
Klasa energetyczna	F
Zużycie energii	17 kWh/1000h
Częstotliwość	DC Hz
Klasa ochrony PP	III
Producent zasilacza	tuobo
Współczynnik mocy	0.85
Strumień świetlny użytkowy*	1800 lm (360°)
Strumień świetlny**	900 lm (360°)
Skuteczność świetlna	106 lm/W
Światłość	1500 cd
Temperatura barwowa	3000 K
Barwa światła	WW
Kąt rozsyłu światła	45 °
UGR	<19
RA	>90
Zawiera źródło	TAK
Producent diod LED	osram
Jednolitość barw SDCM max	5
Zakres temperatur pracy	-20 DO +40 °
Trwałość	50000 h
Materiał obudowy	AL+PC
Klasa szczelności	IP20
Kolor	czarny
Wymiary (AxBxC)	38,5x402x50 mm
Waga	0.405 kg
Do użytku	WEW
Sposób montażu	NA SZYNĘ
Zastosowanie	WEW
Made in	PRC



*dotyczy zastosowanego źródła LED. **Strumień świetlny oprawy