

SYSTEM HANGIT - OPRAWA WISZĄCA 10W, REGULACJA KĄTA ŚWIECENIA 20-45°, MAKS.
DŁUGOŚĆ PRZEWODU 70 CM



Moc	10 W
Temperatura barwowa	3000 K
Kąt rozsyłu światła	20-45 °

Napięcie	24 V
Barwa światła	WW
Klasa szczelności	IP20

Dane techniczne:

Kod	WLD+10031WW90
Moc	10 W
Prąd	400 mA
Napięcie	24 V
Klasa energetyczna	F
Zużycie energii	10 kWh/1000h
Częstotliwość	DC Hz
Klasa ochrony PP	III
Producent zasilacza	tuobo
Współczynnik mocy	0.85
Strumień świetlny użytkowy*	1000 lm (360°)
Strumień świetlny**	650 lm (360°)
Skuteczność świetlna	100 lm/W
Temperatura barwowa	3000 K
Barwa światła	WW
Kąt rozsyłu światła	20-45 °
RA	>90
Zawiera źródło	TAK
Producent diod LED	osram
Jednolitość barw SDCM max	5
Zakres temperatur pracy	-20 DO +40 °
Trwałość	50000 h
Materiał obudowy	AL+PC
Klasa szczelności	IP20
Kolor	czarny
Wymiary (AxBxC)	55x375 mm
Waga	0.726 kg
Do użytku	WEW
Sposób montażu	NA SZYNĘ
Zastosowanie	WEW
Made in	PRC



*dotyczy zastosowanego źródła LED. **Strumień świetlny oprawy