

SPOT ZOOM - OPRAWA NA SZYNOPRZEWÓD TRÓJFAZOWY, 32W, REGULACJA KĄTA ŚWIECENIA 20-55°, KOLOR CZARNY



Moc	32 W	Napięcie	230 V
Temperatura barwowa	3000 K	Barwa światła	WW
Kąt rozsyłu światła	20-55 °	Klasa szczelności	IP20

Dane techniczne:

Kod	WLD+30002WW90
Moc	32 W
Prąd	150 mA
Napięcie	230 V
Klasa energetyczna	F
Zużycie energii	32 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochrony PP	II
Producent zasilacza	tuobo
Współczynnik mocy	0.9
Strumień świetlny użytkowy*	3150 lm (360°)
Strumień świetlny**	2635 lm (360°)
Skuteczność świetlna	99 lm/W
Temperatura barwowa	3000 K
Barwa światła	WW
Kąt rozsyłu światła	20-55 °
RA	>90
Zawiera źródło	TAK
Producent diod LED	osram
Jednolitość barw SDCM max	5
Zakres temperatur pracy	-20 DO +40 °
Trwałość	50000 h
Materiał obudowy	AL+PC
Klasa szczelności	IP20
Kolor	czarny
Wymiary (AxBxC)	70x150 mm
Waga	0.666 kg
Do użytku	WEW
Sposób montażu	NA SZYNĘ 3 FAZOWĄ/OBWODOWĄ
Zastosowanie	WEW
Made in	PRC



*dotyczy zastosowanego źródła LED. **Strumień świetlny oprawy