


WLD+40000_CCT

WLD+40000_CCT



Moc	5 W
Temperatura barwowa	2700/3300/4000 K
Kąt rozsyłu światła	165 °

Napięcie	48 V
Barwa światła	CCT
Klasa szczelności	IP20

Dane techniczne

Kod	WLD+40000_CCT
Moc	5 W
Prąd	100 mA
Napięcie	48 V
Zużycie energii	5 kWh/1000h
Częstotliwość	DC Hz
Klasa ochronności PP	III
Współczynnik mocy	1
Strumień świetlny użytkowy*	550 lm (360°)
Strumień świetlny**	435 lm (360°)
Skuteczność świetlna	110 lm/W
Temperatura barwowa	2700/3300/4000 K
Barwa światła	CCT
Kąt rozsyłu światła	165 °
RA	>90
Zawiera źródło	TAK
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	-20 DO +40 °
Trwałość	50000 h
Materiał obudowy	AL+PC
Klasa szczelności	IP20
Kolor	Czarny
Wymiary (AxBxC)	100x130 mm
Do użytku	WEW
Sposób montażu	NA SZYNĘ
Zastosowanie	WEW
Made in	PRC
Inne	CCT ,



Dokumenty powiązane

 Instrukcja obsługi