

SYSTEM SHIFT CCT- LINE M OPRAWA LINIOWA 602X23X42MM 17W 100ST BIAŁY CCT
SWITCH 5 LAT GW.



Moc	17 W	Napięcie	48 V
Temperatura barwowa	2700/3300/4000 K	Barwa światła	CCT
Kąt rozsyłu światła	100 °	Klasa szczelności	IP20

Dane techniczne:

Kod	WLD+40038_CCT
Moc	17 W
Prąd	350 mA
Napięcie	48 V
Zużycie energii	17 kWh/1000h
Częstotliwość	DC Hz
Klasa ochronności PP	III
Współczynnik mocy	1
Strumień świetlny użytkowy*	1800 lm (360°)
Strumień świetlny**	750 lm (360°)
Skuteczność świetlna	106 lm/W
Temperatura barwowa	2700/3300/4000 K
Barwa światła	CCT
Kąt rozsyłu światła	100 °
RA	>90
Zawiera źródło	TAK
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	-20 DO +40 °
Trwałość	50000 h
Materiał obudowy	AL+PC
Klasa szczelności	IP20
Kolor	Biały
Wymiary (AxBxC)	602x23x42 mm
Do użytku	WEW
Sposób montażu	NA SZYNĘ
Zastosowanie	WEW
Made in	PRC
Inne	CCT ,



*dotyczy zastosowanego źródła LED. **Strumień świetlny oprawy