

SYSTEM SHIFT - LINE L 22W na szynoprzewód




Moc	22 W	Napięcie	48 V
Barwa światła	WW	Kąt rozsyłu światła	100 °
Klasa szczelności	IP20		



Dowiedz się więcej na dedykowanej stronie produktu 

Dane techniczne:

Kod	WLD+40039
Moc	22 W
Prąd	435 mA
Napięcie	48 V
Klasa energetyczna	F
Zużycie energii	22 kWh/1000h
Częstotliwość	DC Hz
Klasa ochrony PP	III
Producent zasilacza	tuobo
Współczynnik mocy	1
Strumień świetlny użytkowy*	2300 lm (360°)
Strumień świetlny**	1060 lm (360°)
Skuteczność świetlna	105 lm/W
Światłość	360 cd
Barwa światła	WW
Kąt rozsyłu światła	100 °
RA	>90
Zawiera źródło	TAK
Producent diod LED	osram
Jednolitość barw SDCM max	5
Zakres temperatur pracy	-20 DO +40 °
Trwałość	50000 h
Materiał obudowy	AL+PC
Klasa szczelności	IP20
Kolor	czarny
Wymiary (AxBxC)	902x23x42 mm
Waga	0.48 kg
Do użytku	WEW
Sposób montażu	NA SZYNĘ
Zastosowanie	WEW
Made in	PRC



*dotyczy zastosowanego źródła LED. **Strumień świetlny oprawy