

SYSTEM SHIFT HANGIT CONE 6W na szynoprzewód



Moc	6 W	Napięcie	48 V
Temperatura barwowa	3000 K	Barwa światła	WW
Kąt rozsyłu światła	20 °	Klasa szczelności	IP20



Dowiedz się więcej na dedykowanej stronie produktu 




 Instrukcja obsługi



 Deklaracja zgodności

Dane techniczne:

Kod	WLD+40060
Moc	6 W
Prąd	125 mA
Napięcie	48 V
Zużycie energii	6 kWh/1000h
Częstotliwość	DC Hz
Klasa ochronności PP	III
Współczynnik mocy	1
Strumień świetlny użytkowy*	500 lm (360°)
Strumień świetlny**	400 lm (360°)
Skuteczność świetlna	83 lm/W
Światłość	2150 cd
Temperatura barwowa	3000 K
Barwa światła	WW
Kąt rozsyłu światła	20 °
RA	>90
Zawiera źródło	TAK
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	-20 DO +40 °
Trwałość	50000 h
Materiał obudowy	AL+PC
Klasa szczelności	IP20
Kolor	CZARNY
Wymiary (AxBxC)	245x185+1350 wire mm
Do użytku	WEW
Sposób montażu	NA SZYNE
Zastosowanie	WEW
Made in	PRC



*dotyczy zastosowanego źródła LED. **Strumień świetlny oprawy