

# WLD+70027WW

WLD+70027WW



|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Moc                 | <b>20 W</b>   |
| Temperatura barwowa | <b>2700 K</b> |
| Kąt rozsyłu światła | <b>100 °</b>  |

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Napięcie          | <b>48 V</b> |
| Barwa światła     | <b>WW</b>   |
| Klasa szczelności | <b>IP20</b> |

## Dane techniczne

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Kod                         | WLD+70027WW    |
| Moc                         | 20 W           |
| Prąd                        | 390 mA         |
| Napięcie                    | 48 V           |
| Zużycie energii             | 20 kWh/1000h   |
| Częstotliwość               | DC Hz          |
| Klasa ochrony PP            | III            |
| Współczynnik mocy           | 1              |
| Strumień świetlny użytkowy* | 2220 lm (360°) |
| Strumień świetlny**         | 675 lm (360°)  |
| Skuteczność świetlna        | 111 lm/W       |
| Temperatura barwowa         | 2700 K         |
| Barwa światła               | WW             |
| Kąt rozsyłu światła         | 100 °          |
| RA                          | 80             |
| Zawiera źródło              | TAK            |
| Jednolitość barw SDCM max   | 5              |
| Możliwość ściemniania       | NIE            |
| Zakres temperatur pracy     | -20 DO +40 °   |
| Trwałość                    | 17000 h        |
| Materiał obudowy            | AL+PC          |
| Klasa szczelności           | IP20           |
| Kolor                       | Czarny         |
| Wymiary (AxBxC)             | 600x23x42 mm   |
| Do użytku                   | WEW            |
| Sposób montażu              | NA SZYNĘ       |
| Zastosowanie                | WEW            |
| Made in                     | PRC            |

## Dokumenty powiązane



 Instrukcja obsługi



 Deklaracja zgodności