

WLD+70040WW

WLD+70040WW



Moc **7 W**

Temperatura barwowa **2700 K**

Kąt rozsyłu światła **80 °**

Napięcie **48 V**

Barwa światła **WW**

Klasa szczelności **IP20**

Dane techniczne

Kod	WLD+70040WW
Moc	7 W
Prąd	120 mA
Napięcie	48 V
Zużycie energii	7 kWh/1000h
Częstotliwość	DC Hz
Klasa ochrony PP	III
Współczynnik mocy	1
Strumień świetlny użytkowy*	660 lm (360°)
Strumień świetlny**	270 lm (360°)
Skuteczność świetlna	94 lm/W
Światłość	150 cd
Temperatura barwowa	2700 K
Barwa światła	WW
Kąt rozsyłu światła	80 °
RA	80
Zawiera źródło	TAK
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	-20 DO +40 °
Trwałość	17000 h
Materiał obudowy	AL+PC
Klasa szczelności	IP20
Kolor	Biały
Wymiary (AxBxC)	55x95 (1100mm wire) mm
Do użytku	WEW
Sposób montażu	NA SZYNĘ
Zastosowanie	WEW
Made in	PRC

Dokumenty powiązane

 Instrukcja obsługi Deklaracja zgodności