

WLD+70044WW

WLD+70044WW



Moc	6 W
Temperatura barwowa	2700 K
Kąt rozsyłu światła	24 °
Klasa szczelności	IP20

Napięcie	48 V
Barwa światła	WW
UGR	<19

Dane techniczne

Kod	WLD+70044WW
Moc	6 W
Prąd	100 mA
Napięcie	48 V
Zużycie energii	6 kWh/1000h
Częstotliwość	DC Hz
Klasa ochrony PP	III
Współczynnik mocy	1
Strumień świetlny użytkowy*	540 lm (360°)
Strumień świetlny**	360 lm (360°)
Skuteczność świetlna	90 lm/W
Światłość	1700 cd
Temperatura barwowa	2700 K
Barwa światła	WW
Kąt rozsyłu światła	24 °
UGR	<19
RA	80
Zawiera źródło	TAK
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	-20 DO +40 °
Trwałość	17000 h
Materiał obudowy	AL+PC
Klasa szczelności	IP20
Kolor	Biały
Wymiary (AxBxC)	110x23x42 mm
Do użytku	WEW
Sposób montażu	NA SZYNĘ
Zastosowanie	WEW
Made in	PRC

Dokumenty powiązane



Instrukcja obsługi



Deklaracja zgodności