

ALLDAY INSPIRE ONE KINKIET IP44 840 55W 230V 168CM 115ST WHITE



|                     |                       |                     |               |
|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------|
| Moc                 | <b>55 W</b>           | Napięcie            | <b>230 V</b>  |
| Strumień świetlny** | <b>4260 lm (360°)</b> | Temperatura barwowa | <b>4000 K</b> |
| Barwa światła       | <b>NW</b>             | Kąt rozsyłu światła | <b>115 °</b>  |
| Klasa szczelności   | <b>IP44</b>           |                     |               |



 Plik fotometryczny

ALD15PR0558400PW

Dane techniczne:

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Kod                       | WOJP06481       |
| Moc                       | 55 W            |
| Prąd                      | 263 mA          |
| Napięcie                  | 230 V           |
| Zużycie energii           | 55 kWh/1000h    |
| Częstotliwość             | 50 Hz           |
| Klasa ochronności PP      | I               |
| Zasilacz w komplecie      | TAK             |
| Producent zasilacza       | TRIDONIC        |
| Współczynnik mocy         | 0.93            |
| Strumień świetlny**       | 4260 lm (360°)  |
| Skuteczność świetlna      | 80 lm/W         |
| Temperatura barwowa       | 4000 K          |
| Barwa światła             | NW              |
| Kąt rozsyłu światła       | 115 °           |
| RA                        | 80              |
| Zawiera źródło            | +               |
| Producent diod LED        | SAMSUNG         |
| Jednolitość barw SDCM max | 3               |
| Możliwość ściemniania     | OPC             |
| Zakres temperatur pracy   | -20/+40 °       |
| Trwałość                  | 50000 h         |
| Materiał obudowy          | ALUMINIUM       |
| Klasa szczelności         | IP44            |
| Kolor                     | BIAŁY           |
| Wymiary (AxBxC)           | 1685X66X74 mm   |
| Waga                      | 2.88 kg         |
| Do użytku                 | wewnętrzny      |
| Sposób montażu            | NAŚCIENNY       |
| Zastosowanie              | WEW             |
| Made in                   | PL              |
| Inne                      | L90B10 - 74000h |



\*Strumień świetlny zastosowanego modułu LED. \*\*Strumień świetlny oprawy