

# ALLDAY INSPIRE IN

WQJP07752



Dowiedz się  
więcej

Oprawa oświetleniowa ALLDAY INSPIRE IN, o mocy 17 W, wysokiej skuteczności świetlnej 145 lm/W. Jest częścią serii ALLDAY INSPIRE, którą wyróżnia nowoczesny design, wysokiej jakości materiały oraz szeroka gama podzespołów i akcesoriów pozwalających na personalizację opraw. Wykonana jest z komponentów o wysokiej jakości, potwierdzonej 5 letnią gwarancją. Świeci światłem o ciepłej barwie (3000K), które sprzyja relaksowaniu się i odpoczynkowi, sprawiając że oświetlane pomieszczenie jest bardziej przytulne. Wąski kąt świecenia 80° daje kierunkowe światło, dzięki czemu można lepiej wyeksponować wybrane przedmioty lub powierzchnie. Przeznaczona do montażu podtynkowego.



|                     |               |                   |              |
|---------------------|---------------|-------------------|--------------|
| Moc                 | <b>17 W</b>   | Napięcie          | <b>230 V</b> |
| Temperatura barwowa | <b>3000 K</b> | Barwa światła     | <b>WW</b>    |
| Kąt rozsyłu światła | <b>80 °</b>   | Klasa szczelności | <b>IP20</b>  |

Dane techniczne

---

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Kod                         | WOJP07752         |
| Moc                         | 17 W              |
| Prąd                        | 143 mA            |
| Napięcie                    | 230 V             |
| Zużycie energii             | 17 kWh/1000h      |
| Częstotliwość               | 50 Hz             |
| Klasa ochrony PP            | I                 |
| Zasilacz w komplecie        | TAK               |
| Producent zasilacza         | TCI               |
| Współczynnik mocy           | 0.93              |
| Strumień świetlny użytkowy* | 2465 lm (360°)    |
| Strumień świetlny**         | 2295 lm (360°)    |
| Skuteczność świetlna        | 145 lm/W          |
| Temperatura barwowa         | 3000 K            |
| Barwa światła               | WW                |
| Kąt rozsyłu światła         | 80 °              |
| RA                          | 80                |
| Zawiera źródło              | +                 |
| Producent diod LED          | SAMSUNG           |
| Jednolitość barw SDCM max   | 3                 |
| Możliwość ściemniania       | OPC               |
| Zakres temperatur pracy     | -20/+40 °         |
| Trwałość                    | 50000 h           |
| Materiał obudowy            | ALUMINIUM         |
| Klasa szczelności           | IP20              |
| Kolor                       | CZARNY            |
| Wymiary (AxBxC)             | 1120X57x57 mm     |
| Otwór montażowy             | 560X45 mm         |
| Do użytku                   | WEW               |
| Sposób montażu              | PODTYNKOWY        |
| Zastosowanie                | WEW               |
| Made in                     | PL                |
| Inne                        | L90B10 - 74000h , |

Dokumenty powiązane

---

 Deklaracja zgodności

